



Rideau à lames / Grille à enroulement SB

Dimension maxi selon modèle :

Largeur de : 4 000 à 6 000 mm

Hauteur de : 3 500 à 4 500 mm

RAL :

- 9007
- 9006
- 9002
- 3000
- 8028
- 7016
- 6002
- 5010

Variantes de tablier :


Decotherm S



HR 120 A




HR 120 aero



HG-L



HG 75



Partenaire
Industriel

Tulipe d'entrée
crochets anti-
tempête

Sécurité



Limiteur d'effort

Ressorts de traction Motorisation FU



Fiabilité



Rapidité



Longévité

Sécurité anti-effraction:

Profilé de sol verrouillable avec cylindre profilé
Verrou coulissant

MOTORISATION

WA 250 R S4



Motorisation économique
Avec service homme mort
Idéale faible utilisation

WA 300 R S4



Avec commande à impulsion et limiteur d'effort
Commande de motorisation intégrée
Coût réduit travaux de montage réparation et maintenance.

WA 300 AR S4



Motorisation compacte
Fonctionnement sans à-coups et faible usures
Limiteur d'effort
Réglage simple et rapide

Equipements de sécurité :

- Sécurité parachute
- Sécurité anti-pincement
- protection latérale (option)

Performance exceptionnelle :

- Isolation thermique
- Acoustique
- Etanchéité
- Stabilité au vent

QUALITE :

Ecologique

Economique :

Matériaux haut de gamme pour une longévité et un faible coût d'entretien.

Fonctionnelle :

Optimisation des flux de trafic.

Durabilité :

Norme DIN ISO 14025 et EN 15804 délivré par l'institut für Fenstertechnik (ift) de ROSENHEIM.

COMMANDE MANUELLE

TREUIL A CHAINE



Ouverture et fermeture aisées par la poignée intérieure ou extérieure
Treuil à chaîne manuel optionnel pour une commande particulièrement confortable (recommandé pour les rideaux à partir de 3500 mm de hauteur)

Accessoires :

- Télécommandes et récepteurs BiSecur, clavier à code
- Bouton poussoirs, contacteurs à clé
- Cellule et barrières photoélectrique, feux de signalisation